

**Profesjonell høytcentrifugerende
vaskemaskin
med kapasitet 45 kg tørt tøy**

For ► institusjons- /hotell- og industrivaskeri

Program

Programforløp styres med programmerbar mikroprosessor. Med 99 programplasser tilgjengelig kan alle tenkelige spesialbehov programmeres : termostatstyrt påfylling og gradvis nedkjøling, bløtlegging over tid, gjennomspylende forvask ved for eksempel veldig skittent tøy, varierende vaskerytme og trommelrotasjon med mer. Operatøren kan følge med i programforløpet ved tidsangivelse (gjenstående tid) Temperatur i vaskevann, programnummer, - trinn og evt. feilkoder. Program trinn kan overhoppes.

Brukervennlig

Egen sikkerhetsbryter / "panikk-knapp" avbryter program øyeblikkelig. Programmer kan enkelt og hurtig justeres på stedet, programmeres inn eller overføres fra andre maskiner ved hjelp av PC. For betjening er den daglige drift enkel med ferdig nummererte programmer. Såpe tilsettes manuelt i tre – delt kammer på toppen av maskinen. Maskinen kan uten videre tilkobles automatisk såpetilførsel via 6 ferdige tilkoblingsventiler i bakkant. Maskinens mikroprosessor styrer da såpedoseringsanlegget.

Høy energieffektivitet

En avansert programmerbar frekvensstyring gir full motorkontroll og utflattning av strømtopper fra akselerasjon / retardasjon samt minimalisering av motorslitasje. Kun en motor for vask / sentrifugering. Feilkoder lagres i maskinens hukommelse og forenkler servicearbeider.

Ekstraustyr

UX maskinene er konstruert etter et modulsystem slik at standard grunnmodell kan bygges ut trinnvis til fullverdig våt - rensmaskin. Også fremtidige produktutviklinger kan på denne måte integreres i maskinen.

Montering, service og vedlikehold

UX maskinen kan monteres frittstående på alle typer gulv. Den stabile og nærmest vibrasjons frie gangen gjør det også mulig å plassere flere maskiner ved siden av hverandre med bare 15mm.avstand. Den ekstra kraftige og overdimensjonerte lagringen er hel kapslet og vedlikeholds fri med permanent smøring. 2 flenser med doble akselpakninger forhindrer fullstendig inntrenging av vann eller andre forurensinger.

SPESIFIKASJONER	UniMac UX100
Trommelvolum	451 liter
Kapasitet tørt tøy	45 kg
Ytre mål: B/D/H	1200/1300/1920 mm
Vekt – netto	1520 kg
Sentrifugehastighet	1000 omdr./min
G-faktor	350 G
Restfukt bomull	52 %
Oppvarming	Elektrisk 27kW Steam kan også leveres
Motor	7500W
Strømtilkobling	230/50/3 100Amp 400+N/50/3 63Amp

Det tas forbehold om produktendringer

Importør:

Jevanord AS

Malerhaugveien 19 –23, 0661 Oslo

Tlf 2257 8500 Fax 2257 8501

www.jevanord.no e-post jevanord@jevanord.no

