

Profesjonell høytcentrifugerende barrierevaskemaskin med kapasitet 27 kg tørt tøy

For 4 institusjons- /hotell- og industrivaskeri

Program

Programforløp styres med programmerbar mikroprosessor. Med 30 programplasser tilgjengelig kan alle tenkelige spesialbehov programmeres : termostatstyrt påfylling og gradvis nedkjøling, bløtlegging over tid, gjennomspylende forvask ved for eksempel veldig skittent tøy, varierende vaskerytme og trommelrotasjon med mer. Operatøren kan følge med i programforløpet ved tidsangivelse (gjenstående tid) Temperatur i vaskevann, programnummer, - trinn og evt. feilkoder. Program trinn kan overhoppes.

Brukervennlig

Egen sikkerhetsbryter / "panikk-knapp" avbryter program øyeblikkelig. Programmer kan enkelt og hurtig justeres på stedet, programmeres inn eller overføres fra andre maskiner ved hjelp av PC. For betjening er den daglige drift enkel med ferdig nummererte programmer. Såpe tilsettes manuelt i fire – delt kammer på siden av maskinen. Maskinen kan uten videre tilkobles automatisk såpetilførsel via 8 ferdige tilkoblingsventiler i bakkant. Maskinens mikroprosessor styrer da såpedoseringsanlegget. Maskinen har ekstra stor dør åpning som forenkler arbeidet med inn - og utlastning av tøy i maskinen.

Høy energieffektivitet

En avansert programmerbar frekvensstyring gir full motorkontroll og utflating av strømtopper fra akselerasjon / retardasjon samt minimalisering av motorslitasje. Kun en motor for vask / sentrifugering. Feilkoder lagres i maskinens hukommelse og forenkler servicearbeider.

Ekstraustyr

Maskinen kan leveres med integrert veiesystem for tøy .

Montering, service og vedlikehold

Maskinen kan monteres frittstående på alle typer gulv. Den ekstra kraftige og overdimensjonerte lagringen er hel kapslet og vedlikeholds fri med permanent smøring. 2 flenser med doble akselpakninger forhindrer fullstendig inntrenging av vann eller andre forurensinger.

SPESIFIKASJONER	UniMac UHM027
Trommelvolum	270 liter
Kapasitet tørt tøy	27 kg
Ytre mål: B/D/H	1172/1053/1665 mm
Vekt – netto	880 kg
Sentrifugehastighet	1000 omdr./min
G-faktor	440 G
Restfukt bomull	50 %
Oppvarming	Elektrisk 18kW Steam / gass kan leveres
Motor	4000W
Strømtilkobling	230/50/3 62Amp 400+N/50/3 32Amp

Det tas forbehold om produktendringer

Importør:

Jevanord AS

Malerhaugveien 19 –23, 0661 Oslo

Tlf 2257 8500 Fax 2257 8501

www.jevanord.no e-post jevanord@jevanord.no

Control Name

