

## Profesjonell høytsentrifugerende barrierevaskemaskin med kapasitet 67kg tørt tøy

For 4institusjons- /hotell- og industrivaskeri

### Program

Programforløp styres med programmerbar mikroprosessor. Med 30 programplasser tilgjengelig kan alle tenkelige spesialbehov programmeres : termostatstyrt påfylling og gradvis nedkjøling, bløtlegging over tid, gjennomspylende forvask ved for eksempel veldig skittent tøy, varierende vaskerytme og trommelrotasjon med mer. Operatøren kan følge med i programforløpet ved tidsangivelse (gjenværende tid) Temperatur i vaskevann, programnummer, - trinn og evt. feilkoder. Program trinn kan overhoppes.

### Brukervennlig

Egen sikkerhetsbryter / "panikk-knapp" avbryter program øyeblikkelig. Programmer kan enkelt og hurtig justeres på stedet, programmeres inn eller overføres fra andre maskiner ved hjelp av PC. For betjening er den daglige drift enkel med ferdig nummererte programmer. Såpe tilsettes manuelt i fire – delt kammer på siden av maskinen. Maskinen kan uten videre tilkobles automatisk såpetilførsel via 8 ferdige tilkoblingsventiler i bakkant. Maskinens mikroprosessor styrer da såpedoseringsanlegget. Maskinen har ekstra stor dør åpning som forenkler arbeidet med inn - og utlastning av tøyet i maskinen.

### Høy energieffektivitet

En avansert programmerbar **frekvensstyring** gir full motorkontroll og utflattning av strømtopper fra akselerasjon / retardasjon samt minimalisering av motorslitasje. Kun en motor for vask / sentrifugering. Feilkoder lagres i maskinens hukommelse og forenkler servicearbeider.

### Ekstraustyr

Maskinen kan leveres med integrert veiesystem for tøyet .

### Montering, service og vedlikehold

Maskinen kan monteres frittstående på alle typer gulv. Den ekstra kraftige og overdimensjonerte lagringen er hel kapslet og vedlikeholds fri med permanent smøring. 2 flenser med doble akselpakninger forhindrer fullstendig inntrenging av vann eller andre forurensninger.

SPESIFIKASJONER	UniMac UHM067
Trommelvolum	677 liter
Kapasitet tørt tøy	67 kg
Ytre mål: B/D/H	2135/1320/2050 mm
Vekt – netto	1570 kg
Sentrifugehastighet	900 omdr./min
G-faktor	360 G
Restfukt bomull	50 %
Oppvarming	Elektrisk 45kW Steam / gass kan leveres
Motor	7000W
Strømtilkobling	230/50/3 131Amp 400+N/50/3 80Amp

Det tas forbehold om produktendringer

Importør:

**Jevanord AS**

Malerhaugveien 19 –23, 0661 Oslo

Tlf 2257 8500 Fax 2257 8501

www.jevanord.no e-post jevanord@jevanord.no

### Control Name



### Barrier Washers > UHM067

